

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opona 275/70 R 22,5 (oś kierunkowa)

Wymagane parametry:

- konstrukcja opon całostalowa,
- indeks nośności 148/145,
- symbol prędkości J,
- boki opon wzmocnione, określane przez producentów jako opona „CITY”,
- opony muszą posiadać wskaźnik zużycia bocznego,
- bieżnik do pogłębienia,

Poniżej przedstawiamy wzór bieżnika eksploatowanego przez PKA w autobusach miejskich



Opona 275/70 R 22,5 (oś napędowa)

Wymagane parametry:

- konstrukcja opon całostalowa,
- indeks nośności 148/145,
- symbol prędkości J,
- boki opon wzmocnione, określane przez producentów jako opona „CITY”,

opony muszą posiadać wskaźnik zużycia bocznego,
bieżnik do pogłębienia,

Poniżej przedstawiamy wzór bieżnika eksploatowanego przez PKA w autobusach miejskich



3. Usługi bieżnikowania opon bezdętkowych, całostalowych:

Opony 275/70 R 22,5

wzór bieżnika eksploatowany aktualnie przez PKA:



4. Tarcze kół :

7,5x22,5MB z dziesięcioma otworami nie frezowanymi;
Rodzaj hamulców: tarczowe i bębnowe.